




INITIO

Level / Shift

Milliken™



INSPIRED. INSPIRING.

Hard-working, functional designs, flexible to use and ready to go.
Easy to understand and simple to coordinate with.

Designed and engineered to meet a price point when budgets are tight but performance demands are still stringent.



INITIO Patterns

INITIO features two coordinating designs, Level and Shift.
Available in two backing options Comfort Lite and Function Plus™.



Level



Shift



LVL CL 27 Charred



LVL CL 27 Charred
 LVL FP 27 Charred

24 10



LVL CL 153 Dove
 LVL FP 153 Dove

24 10



LVL CL 120 Brownstone
 LVL FP 120 Brownstone

24 10



LVL CL 170 Waves
 LVL FP 170 Waves

24 10

Function Plus® Hardback


Also available with Function Plus hardback
Egalement disponible en Function Plus
Auch mit FunctionPlus Hardback-Rücken
También disponible con base dura Function Plus

24 10

For service details see page 17
Pour connaître les détails du service,
allez à la page 17
Unsere Service Information finden
Sie auf Seite 17
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio,
vea la página 17



SFT CL 153 Rocksalt



SFT CL 27 Coal SFT FP 27 Coal (24) (10)



SFT CL 153 Rocksalt SFT FP 153 Rocksalt (24) (10)



SFT CL 152-108 Pumice SFT FP 152-108 Pumice (24) (10)



SFT CL 144-152 Cotton SFT FP 144-152 Cotton (24) (10)



SFT CL 106 Slate Grey SFT FP 106 Slate Grey (24) (10)



SFT CL 108-120 Gunsmoke SFT FP 108-120 Gunsmoke (24) (10)



SFT CL 73 Cadet Blue SFT FP 73 Cadet Blue (24) (10)



SFT CL 27-19 Urban Sky SFT FP 27-19 Urban Sky (24) (10)

Function Plus® Hardback

Also available with Function Plus hardback
 Également disponible en Function Plus
 Auch mit FunctionPlus Hardback-Rücken
 También disponible con base dura Function Plus



For service details see page 17
 Pour connaître les détails du service,
 allez à la page 17
 Unsere Service Information finden
 Sie auf Seite 17
 Para detalles sobre nuestras opciones de servicio,
 vea la página 17

SPECIFICATIONS

SPECIFICATION	SPÉCIFICATION	DATENBLATT	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Construction Tufted, Level Loop Pile Face Fibre Solution Dyed Nylon 6 Soil Release StainSmart® (on light colours LRV >20) Finished Face Weight 540 g/m ² Gauge 39,4/10 cm Rows 48/10 cm Tuft Density 189 120/m ² Finished Pile Height 3,4 mm Standard Backing Comfort Lite 90% recycled open cell polyurethane cushion backing Available with TractionBack® on request Nominal Total Thickness 8,5 mm Tile Size 500 x 500 mm Nominal Total Weight 3 900 g/m ² Tiles per Box 22 (5,5m ²)	Construction Getuftete Schlingenware Fibre Teintes masse 6 Nylon Anti-Salissure StainSmart® (sur les couleurs claires LRV > 20) Poids de fibre 540 g/m ² Jauge 39,4/10 cm Nombre de points 48/10 cm Densité du tuft 189 120/m ² Hauteur du Velours 3,4 mm Dossier Standard Comfort Lite mousse polyuréthane à cellule ouverte dossier 90% recyclé Disponible avec TractionBack® sur demande Epaisseur totale 8,5 mm Dimension des dalles 500 x 500 mm Poids total 3 900 g/m ² Nombre de dalles par Carton 22 (5,5m ²)	Konstruktion Tuftée bouclé Polfasermaterial Solution-Dyed 6 Nylon Schmutzabweisende Ausrüstung StainSmart® (Bei hellen Farben LRV > 20) Poleinsatzgewicht 540 g/m ² Teilung 39,4/10 cm Stiche 48/10 cm Noppenzahl 189 120/m ² Polschichtdicke 3,4 mm Standard-Rückenmaterial Comfort Lite Recycelter Polyurethan-Polsterrücken Auf Wunsch mit TractionBack® Gesamtdicke 8,5 mm Abmessung Fliese 500 x 500 mm Gesamtgewicht 3 900 g/m ² Fliesen/Karton 22 (5,5m ²)	Modelo Moqueta modular de bucle con textura Fibra Nylon 6 teñido en masa Productos para el tratamiento de la suciedad StainSmart® (En colores claros LRV> 20) Peso final de la cara superior de la moqueta 540 g/m ² Gauga 39,4/10 cm Hilera 48/10 cm Densidad del bucle 189 120/m ² Altura final de la cara superior de la moqueta 3,4 mm Base estándar Base almohadillada Comfort Lite® con un 90% de poliuretano de celda abierta reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente Grosor total aproximado de cada módulo 8,5 mm Tamaño de cada módulo 500 x 500 mm Grosor total aproximado de cada loseta 3 900 g/m ² Losetas por caja 22 (5,5m ²)

PERFORMANCE

Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002)
Class Bfl – s1
Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)
Class 1
Flammability (Hot metal nut BS4790)
Low radius of Char
Use Classification (EN1307)
Class 33 Heavy Commercial Use
Castor Chair (BS EN 985:2001)
Class A – Intensive use (r value ≥ 2.4)
Static Electricity (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent Conductive Fibre
Impact Sound (ISO 10140-3)
29 dB
Sound absorption (ISO 354)
0,25 Class E
Alpha s values
125Hz 0,01, 250Hz 0,06, 500Hz 0,58, 1000Hz 0,22, 2000Hz 0,28, 4000Hz 0,39

ENVIRONMENTAL

44% recycled content by total product weight
Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources
GuT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality

GUARANTEES

12 year wear guarantee
Lifetime Antistatic guarantee
Latent Defects guarantee

Design Copyright – Milliken & Company.
This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

INITIO Level

SPECIFICATION	SPÉCIFICATION	DATENBLATT	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Construction Tufted, Level Loop Pile Face Fibre Solution Dyed Nylon 6 Soil Release StainSmart® (on light colours LRV >20) Finished Face Weight 540 g/m ² Gauge 39,4/10 cm Rows 48/10 cm Tuft Density 189 120/m ² Finished Pile Height 3,4 mm Standard Backing Comfort Lite 90% recycled open cell polyurethane cushion backing Available with TractionBack® on request Nominal Total Thickness 8,5 mm Tile Size 500 x 500 mm Nominal Total Weight 3 900 g/m ² Tiles per Box 22 (5,5m ²)	Construction Getuftete Schlingenware Fibre Teintes masse 6 Nylon Anti-Salissure StainSmart® (sur les couleurs claires LRV > 20) Poids de fibre 540 g/m ² Jauge 39,4/10 cm Nombre de points 48/10 cm Densité du tuft 189 120/m ² Hauteur du Velours 3,4 mm Dossier Standard Comfort Lite mousse polyuréthane à cellule ouverte dossier 90% recyclé Disponible avec TractionBack® sur demande Epaisseur totale 8,5 mm Dimension des dalles 500 x 500 mm Poids total 3 900 g/m ² Nombre de dalles par Carton 22 (5,5m ²)	Konstruktion Tuftée bouclé Polfasermaterial Solution-Dyed 6 Nylon Schmutzabweisende Ausrüstung StainSmart® (Bei hellen Farben LRV > 20) Poleinsatzgewicht 540 g/m ² Teilung 39,4/10 cm Stiche 48/10 cm Noppenzahl 189 120/m ² Polschichtdicke 3,4 mm Standard-Rückenmaterial Comfort Lite Recycelter Polyurethan-Polsterrücken Auf Wunsch mit TractionBack® Gesamtdicke 8,5 mm Abmessung Fliese 500 x 500 mm Gesamtgewicht 3 900 g/m ² Fliesen/Karton 22 (5,5m ²)	Modelo Moqueta modular de bucle con textura Fibra Nylon 6 teñido en masa Productos para el tratamiento de la suciedad StainSmart® (En colores claros LRV> 20) Peso final de la cara superior de la moqueta 540 g/m ² Gauga 39,4/10 cm Hilera 48/10 cm Densidad del bucle 189 120/m ² Altura final de la cara superior de la moqueta 3,4 mm Base estándar Base almohadillada Comfort Lite® con un 90% de poliuretano de celda abierta reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente Grosor total aproximado de cada módulo 8,5 mm Tamaño de cada módulo 500 x 500 mm Grosor total aproximado de cada loseta 3 900 g/m ² Losetas por caja 22 (5,5m ²)

PERFORMANCE

Classement feu (Euro classification EN13501:1-2002)
Classe Bfl – s1
Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648)
Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)
Faible rayon de carbone
Utilisation (EN1307)
Classe 33 pour usage commercial intensif
Chaise à roulettes (EN985)
A - Convient pour un usage normal (r≥ 2.4)
Velours Antistatique (ISO 6356)
≤ 2,0 KV fibres à transmission permanente
Isolation des bruits d’impacts (ISO 10140-3)
29 dB
Absorption des bruits aériens (ISO 354)
0,25 Classe E
Valeurs alpha S
125Hz 0,01, 250Hz 0,06, 500Hz 0,58, 1000Hz 0,22, 2000Hz 0,28, 4000Hz 0,39

ENVIRONMENTAL

44% du poids total du produit provient de matériaux recyclés
Fabriqué avec de l’énergie renouvelable
Certifié GuT & CRI Green Label Plus

GARRANTIES

12 ans contre usage
Antistatique permanent
Vices cachés

Design Copyright – Milliken & Company.
Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmkasse EN13501:1-2002)
Klasse Bfl – s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)
Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)
Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)
Classe 33 Extrem
Rollenstühle (DIN 54324)
A - Convient pour un usage normal (r≥ 2.4)
Statische Ladung (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Fibra conductora permanente
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)
29 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)
0,25 Klasse E
Alpha-s Werte
125Hz 0,01, 250Hz 0,06, 500Hz 0,58, 1000Hz 0,22, 2000Hz 0,28, 4000Hz 0,39

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 44% recyceltes Material
Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien
Zertifizierung GuT & CRI Green Label plus für geprüfte Innenraum-Luftqualität

GARRANTIEN

12 Jahre auf Verschleiß
Lebenslange Antistatik
Latenter Mangel

Design Copyright – Milliken & Company.
Diese Polsterrücken-Teppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

SPECIFICATIONS

SPECIFICATION	SPÉCIFICATION	DATENBLATT	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Construction Tufted, Level Loop Pile Face Fibre Solution Dyed Nylon 6 Soil Release StainSmart® (on light colours LRV >20) Finished Face Weight 540 g/m ² Gauge 39,4/10 cm Rows 48/10 cm Tuft Density 189 100/m ² Finished Pile Height 2,8 mm Standard Backing Function Plus™ Polymer modified bitumen hard back Nominal Total Thickness 5,6 mm Tile Size 500 x 500 mm Nominal Total Weight 3 800 g/m ² Tiles per Box 20 (5m ²)	Construction Getuftée bouclé Fibre Teintes masse 6 Nylon Anti-Salissure StainSmart® (sur les couleurs claires LRV > 20) Poids de fibre 540 g/m ² Jauge 39,4/10 cm Nombre de points 48/10 cm Densité du tuft 189 100/m ² Hauteur du Velours 2,8 mm Dossier Standard Function Plus™ Envers à base de polymères modifiés Epaisseur totale 5,6 mm Dimension des dalles 500 x 500 mm Poids total 3 800 g/m ² Nombre de dalles par Carton 20 (5m ²)	Konstruktion Getuftete Schlingenware Polfasermaterial Solution-Dyed 6 Nylon Schmutzabweisende Ausrüstung StainSmart® (Bei hellen Farben LRV > 20) Poleinsatzgewicht 540 g/m ² Teilung 39,4/10 cm Stiche 48/10 cm Noppenzahl 189 100/m ² Polschichtdicke 2,8 mm RückenSchmutzabweisende Ausrüstung Function Plus™ polymermodifizierter Bitumenrücken Gesamtdicke 5,6 mm Abmessung Fliese 500 x 500 mm Gesamtgewicht 3 800 g/m ² Fliesen/Karton 20 (5m ²)	Modelo Moqueta modular de bucle con textura Fibra Nylon 6 teñido en masa Productos para el tratamiento de la suciedad StainSmart® (En colores claros LRV> 20) Peso final de la cara superior de la moqueta 540 g/m ² Gauga 39,4/10 cm Hilera 48/10 cm Densidad del bucle 189 100/m ² Altura final de la cara superior de la moqueta 2,8 mm Base estándar Base dura de bitumen modificado con polímero Grosor total aproximado de cada loseta 5,6 mm Tamaño de cada loseta 500 x 500 mm Peso total aproximado de cada loseta 3 800 g/m ² Losetas por caja 20 (5m ²)

PERFORMANCE

Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002)
Class Bfl – s1
Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)
Class 1
Flammability (Hot metal nut BS4790)
Low radius of Char
Use Classification (EN1307)
Class 33 Heavy Commercial Use
Castor Chair (BS EN 985:2001)
Class A – Intensive use (r value ≥ 2.4)
Static Electricity (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent Conductive Fibre
Impact Sound (ISO 10140-3)
24 dB
Sound absorption (ISO 354)
0,15 (H) Class E
Alpha s values
125Hz 0,02, 250Hz 0,02, 500Hz 0,08, 1000Hz 0,16, 2000Hz 0,35, 4000Hz 0,39

ENVIRONMENTAL

53% recycled content by total product weight
Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources
GuT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality

GUARANTEES

10 year wear guarantee
Lifetime Antistatic guarantee
Latent Defects guarantee

Design Copyright – Milliken & Company.
Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

INITIO Function Plus™ Level

SPECIFICATION	SPÉCIFICATION	DATENBLATT	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Construction Tufted, Level Loop Pile Face Fibre Solution Dyed Nylon 6 Soil Release StainSmart® (on light colours LRV >20) Finished Face Weight 540 g/m ² Gauge 39,4/10 cm Rows 48/10 cm Tuft Density 189 100/m ² Finished Pile Height 2,8 mm Standard Backing Function Plus™ Envers à base de polymères modifiés Epaisseur totale 5,6 mm Dimension des dalles 500 x 500 mm Poids total 3 800 g/m ² Nombre de dalles par Carton 20 (5m ²)	Construction Getuftée bouclé Fibre Teintes masse 6 Nylon Anti-Salissure StainSmart® (sur les couleurs claires LRV > 20) Poids de fibre 540 g/m ² Jauge 39,4/10 cm Nombre de points 48/10 cm Densité du tuft 189 100/m ² Hauteur du Velours 2,8 mm Dossier Standard Function Plus™ Envers à base de polymères modifiés Epaisseur totale 5,6 mm Dimension des dalles 500 x 500 mm Poids total 3 800 g/m ² Nombre de dalles par Carton 20 (5m ²)	Konstruktion Getuftete Schlingenware Polfasermaterial Solution-Dyed 6 Nylon Schmutzabweisende Ausrüstung StainSmart® (Bei hellen Farben LRV > 20) Poleinsatzgewicht 540 g/m ² Teilung 39,4/10 cm Stiche 48/10 cm Noppenzahl 189 100/m ² Polschichtdicke 2,8 mm RückenSchmutzabweisende Ausrüstung Function Plus™ polymermodifizierter Bitumenrücken Gesamtdicke 5,6 mm Abmessung Fliese 500 x 500 mm Gesamtgewicht 3 800 g/m ² Fliesen/Karton 20 (5m ²)	Modelo Moqueta modular de bucle con textura Fibra Nylon 6 teñido en masa Productos para el tratamiento de la suciedad StainSmart® (En colores claros LRV> 20) Peso final de la cara superior de la moqueta 540 g/m ² Gauga 39,4/10 cm Hilera 48/10 cm Densidad del bucle 189 100/m ² Altura final de la cara superior de la moqueta 2,8 mm Base estándar Base dura de bitumen modificado con polímero Grosor total aproximado de cada loseta 5,6 mm Tamaño de cada loseta 500 x 500 mm Peso total aproximado de cada loseta 3 800 g/m ² Losetas por caja 20 (5m ²)

PERFORMANCE

Classement feu (Euroclassification EN13501:1-2002)
Classe Bfl – s1
Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648)
Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)
Faible rayon de carbone
Utilisation (EN1307)
Classe 33 pour usage commercial intensif
Chaise à roulettes (EN985)
A - Convient pour un usage normal (r≥ 2.4)
Velours Antistatique (ISO 6356)
≤ 2,0 KV fibres à transmission permanente
Isolation des bruits d’impacts (ISO 10140-3)
24 dB
Absorption des bruits aériens (ISO 354)
0,15 (H) Classe E
Valeurs alpha S
125Hz 0,02, 250Hz 0,02, 500Hz 0,08, 1000Hz 0,16, 2000Hz 0,35, 4000Hz 0,39

ENVIRONMENTAL

53% du poids total du produit vient de matériaux recyclés
Fabriqué avec de l’énergie renouvelable
Certifié GuT & CRI Green Label Plus

GARRANTIES

10 ans contre usage
Antistatique permanent
Vices cachés

Design Copyright – Milliken & Company.
Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmkasse EN13501:1-2002)
Klasse Bfl – s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)
Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)
Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)
Klasse 33 Extrem
Rollenstühle (DIN 54324)
bestanden (IR≥ 2.4)
Statische Ladung (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)
24 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)
0,15 (H) Klasse E
Alpha-s Werte
125Hz 0,02, 250Hz 0,02, 500Hz 0,08, 1000Hz 0,16, 2000Hz 0,35, 4000Hz 0,39

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 53% recyceltes Material
Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien
Zertifizierung GuT & CRI Green Label plus für geprüfte Innenraum-Luftqualität

GARRANTIEN

10 Jahre auf Verschleiß
Lebenslange Antistatik
Latenter Mangel

Design Copyright – Milliken & Company.
Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

RENDIMIENTO

Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2002)
Clase Bfl – s1
Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)
Clase 1
Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)
Pequeño radio de quema
Clasificación de uso (EN1307)
Clase 33 Uso comercial intenso
Resistencia a sillas con ruedas (EN985)
A - uso continuo (r≥ 2.4)
Electricidad estática (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Fibra conductora permanente
Impacto del sonido (ISO 10140-3)
24 dB
Absorción del sonido (ISO 354)
0,15 (H) Clase E
Valores Alfa S
125Hz 0,02, 250Hz 0,02, 500Hz 0,08, 1000Hz 0,16, 2000Hz 0,35, 4000Hz 0,39

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 53% del peso total del producto está compuesto por material reciclado
Fabricado en una empresa con certificación ISO140014

Producto fabricado en una ubicación con certificado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable
Certificaciones GuT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores

GARRANTIÁS

10 años de garantía frente al desgaste
Garantía de por vida de antiestaticidad
Garantía por posibles defectos

Copyright del diseño – Milliken & Company.
Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.



INSTALLATION INSTALLATION INSTALACIÓN



Monolithic
Monolithique
Monolithic
Monolitico



INSTALLATION INSTALLATION INSTALACIÓN



Monolithic
Monolithique
Monolithic
Monolitico

SPECIFICATIONS

SPECIFICATION	SPÉCIFICATION	DATENBLATT	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Construction Tufted, Textured Loop Pile Face Fibre Solution Dyed Nylon 6 Soil Release StainSmart® (on light colours LRV >20) Finished Face Weight 580 g/m ² Gauge 47,2/10 cm Rows 47/10 cm Tuft Density 221 800/m ² Finished Pile Height 3,4 mm Standard Backing Comfort Lite 90% recycled open cell polyurethane cushion backing Available with TractionBack® on request Nominal Total Thickness 8,5 mm Tile Size 500 x 500 mm Nominal Total Weight 3 900 g/m ² Tiles per Box 22 (5,5m ²)	Construction Tuftée, bouclé texturée Fibre Teintes masse 6 Nylon Anti-Salissure StainSmart® (sur les couleurs claires LRV > 20) Poids de fibre 580 g/m ² Jauge 47,2/10 cm Nombre de points 47/10 cm Densité du tuft 221 800/m ² Hauteur du Velours 3,4 mm Dossier Standard Comfort Lite mousse polyuréthane à cellule ouverte dossier 90% recyclé Disponible avec TractionBack® sur demande Epaisseur totale 8,5 mm Dimension des dalles 500 x 500 mm Poids total 3 900 g/m ² Nombre de dalles par Carton 22 (5,5m ²)	Konstruktion Getuftete, texturierte Schlingenware Polfasermaterial Solution-Dyed 6 Nylon Schmutzabweisende Ausrüstung StainSmart® (Bei hellen Farben LRV > 20) Poleinsatzgewicht 580 g/m ² Teilung 47,2/10 cm Stiche 47/10 cm Noppenzahl 221 800/m ² Polschichtdicke 3,4 mm Standard-Rückenmaterial Comfort Lite Recycelter Polyurethan-Polsterrücken Auf Wunsch mit TractionBack® Gesamtdicke 8,5 mm Abmessung Fliese 500 x 500 mm Gesamtgewicht 3 900 g/m ² Fliesen/Karton 22 (5,5m ²)	Modelo Moqueta modular de bucle con textura Fibra Nylon 6 teñido en masa Productos para el tratamiento de la suciedad StainSmart® (En colores claros LRV> 20) Peso final de la cara superior de la moqueta 580 g/m ² Gauga 47,2/10 cm Hilera 47/10 cm Densidad del bucle 221 800/m ² Altura final de la cara superior de la moqueta 3,4 mm Base estándar Base almohadillada Comfort Lite® con un 90% de poliuretano de celda abierta reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente Grosor total aproximado de cada módulo 8,5 mm Tamaño de cada módulo 500 x 500 mm Grosor total aproximado de cada loseta 3 900 g/m ² Losetas por caja 22 (5,5m ²)

PERFORMANCE

Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002) Class Bfl – s1**Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)** Class 1**Flammability (Hot metal nut BS4790)** Low radius of Char**Use Classification (EN1307)** Class 33 Heavy Commercial Use**Castor Chair (BS EN 985:2001)** Class A – Intensive use (r value ≥ 2.4)**Static Electricity (ISO 6356)** ≤ 2,0 KV, Permanent Conductive Fibre**Impact Sound (ISO 10140-3)** 29 dB**Sound absorption (ISO 354)** 0,25 Class E**Alpha s values** 125Hz 0,01, 250Hz 0,06, 500Hz 0,58, 1000Hz 0,22, 2000Hz 0,28, 4000Hz 0,39

ENVIRONMENTAL

44% recycled content by total product weight Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources GuT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality

GUARANTEES

12 year wear guarantee Lifetime Antistatic guarantee Latent Defects guarantee

Design Copyright – Milliken & Company. This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

INITIO Shift

SPECIFICATION	SPÉCIFICATION	DATENBLATT	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Construction Tufted, Textured Loop Pile Face Fibre Solution Dyed Nylon 6 Soil Release StainSmart® (on light colours LRV >20) Finished Face Weight 580 g/m ² Gauge 47,2/10 cm Rows 47/10 cm Tuft Density 221 800/m ² Finished Pile Height 3,4 mm Standard Backing Comfort Lite 90% recycled open cell polyurethane cushion backing Available with TractionBack® on request Nominal Total Thickness 8,5 mm Tile Size 500 x 500 mm Nominal Total Weight 3 900 g/m ² Tiles per Box 22 (5,5m ²)	Construction Tuftée, bouclé texturée Fibre Teintes masse 6 Nylon Anti-Salissure StainSmart® (sur les couleurs claires LRV > 20) Poids de fibre 580 g/m ² Jauge 47,2/10 cm Nombre de points 47/10 cm Densité du tuft 221 800/m ² Hauteur du Velours 3,4 mm Dossier Standard Comfort Lite mousse polyuréthane à cellule ouverte dossier 90% recyclé Disponible avec TractionBack® sur demande Epaisseur totale 8,5 mm Dimension des dalles 500 x 500 mm Poids total 3 900 g/m ² Nombre de dalles par Carton 22 (5,5m ²)	Konstruktion Getuftete, texturierte Schlingenware Polfasermaterial Solution-Dyed 6 Nylon Schmutzabweisende Ausrüstung StainSmart® (Bei hellen Farben LRV > 20) Poleinsatzgewicht 580 g/m ² Teilung 47,2/10 cm Stiche 47/10 cm Noppenzahl 221 800/m ² Polschichtdicke 3,4 mm Standard-Rückenmaterial Comfort Lite Recycelter Polyurethan-Polsterrücken Auf Wunsch mit TractionBack® Gesamtdicke 8,5 mm Abmessung Fliese 500 x 500 mm Gesamtgewicht 3 900 g/m ² Fliesen/Karton 22 (5,5m ²)	Modelo Moqueta modular de bucle con textura Fibra Nylon 6 teñido en masa Productos para el tratamiento de la suciedad StainSmart® (En colores claros LRV> 20) Peso final de la cara superior de la moqueta 580 g/m ² Gauga 47,2/10 cm Hilera 47/10 cm Densidad del bucle 221 800/m ² Altura final de la cara superior de la moqueta 3,4 mm Base estándar Base almohadillada Comfort Lite® con un 90% de poliuretano de celda abierta reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente Grosor total aproximado de cada módulo 8,5 mm Tamaño de cada módulo 500 x 500 mm Grosor total aproximado de cada loseta 3 900 g/m ² Losetas por caja 22 (5,5m ²)

PERFORMANCE

Classement feu (Euro classification EN13501:1-2002) Classe Bfl – s1**Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648)** Classe 1**Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)** Faible rayon de carbone**Utilisation (EN1307)** Classe 33 pour usage commercial intensif**Chaise à roulettes (EN985)** A - Convient pour un usage normal (r≥ 2.4)**Velours Antistatique (ISO 6356)** ≤ 2,0 KV fibres à transmission permanente**Isolation des bruits d’impacts (ISO 10140-3)** 29 dB**Absorption des bruits aériens (ISO 354)** 0,25 Classe E**Valeurs alpha S** 125Hz 0,01, 250Hz 0,06, 500Hz 0,58, 1000Hz 0,22, 2000Hz 0,28, 4000Hz 0,39

ENVIRONMENTAL

44% du poids total du produit provient de matériaux recyclés Fabriqué avec de l’énergie renouvelable Certifié GuT & CRI Green Label Plus

GARRANTIES

12 ans contre usage Antistatique permanent Vices cachés

Design Copyright – Milliken & Company. Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

 15 DOP-0338-1004-02 EN 14041:2004		INSTALLATION INSTALLATION INSTALACIÓN	 Monolithic Monolithique Monolítico
			
			

SPECIFICATIONS

SPECIFICATION	SPÉCIFICATION	DATENBLATT	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Construction Tufted, Textured Loop Pile Face Fibre Solution Dyed Nylon 6 Soil Release StainSmart® (on light colours LRV >20) Finished Face Weight 580 g/m ² Gauge 47,2/10 cm Rows 47/10 cm Tuft Density 221 800/m ² Finished Pile Height 3,4 mm Standard Backing Function Plus™ Polymer modified bitumen hard back Nominal Total Thickness 5,8 mm Tile Size 500 x 500 mm Nominal Total Weight 3 800 g/m ² Tiles per Box 20 (5m ²)	Construction Tuftée, bouclé texturée Fibre Teintes masse 6 Nylon Anti-Salissure StainSmart® (sur les couleurs claires LRV > 20) Poids de fibre 580 g/m ² Teilung 47,2/10 cm Nombre de points 47/10 cm Densité du tuft 221 800/m ² Hauteur du Velours 3,4 mm Dossier Standard Function Plus™ Envers à base de polymères modifiés Epaisseur totale 5,8 mm Dimension des dalles 500 x 500 mm Poids total 3 800 g/m ² Fliesen/Karton 20 (5m ²)	Konstruktion Getuftete, texturierte Schlingenware Polfasermaterial Solution-Dyed 6 Nylon Schmutzabweisende Ausrüstung StainSmart® (Bei hellen Farben LRV > 20) Poleinsatzgewicht 580 g/m ² Teilung 47,2/10 cm Stiche 47/10 cm Noppenzahl 221 800/m ² Polschichtdicke 3,4 mm RückenSchmutzabweisende Ausrüstung Function Plus™ polymermodifizierter Bitumenrücken Gesamtdicke 5,8 mm Abmessung Fliese 500 x 500 mm Gesamtgewicht 3 800 g/m ² Fliesen/Karton 20 (5m ²)	Modelo Moqueta modular de bucle con textura Fibra Nylon 6 teñido en masa Productos para el tratamiento de la suciedad StainSmart® (En colores claros LRV> 20) Peso final de la cara superior de la moqueta 580 g/m ² Gauga 47,2/10 cm Hilera 47/10 cm Densidad del bucle 221 800/m ² Altura final de la cara superior de la moqueta 3,4 mm Base estándar Base almohadillada Comfort Lite® con un 90% de poliuretano de celda abierta reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente Grosor total aproximado de cada módulo 8,5 mm Tamaño de cada módulo 500 x 500 mm Grosor total aproximado de cada loseta 3 900 g/m ² Losetas por caja 22 (5,5m ²)

PERFORMANCE

Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002) Class Bfl – s1**Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)** Class 1**Flammability (Hot metal nut BS4790)** Low radius of Char**Use Classification (EN1307)** Class 33 Heavy Commercial Use**Castor Chair (BS EN 985:2001)** Class A – Intensive use (r value ≥ 2.4)**Static Electricity (ISO 6356)** ≤ 2,0 KV, Permanent Conductive Fibre**Impact Sound (ISO 10140-3)** 24 dB**Sound absorption (ISO 354)** 0,15 (H) Class E**Alpha s values** 125Hz 0,02, 250Hz 0,02, 500Hz 0,07, 1000Hz 0,13, 2000Hz 0,33, 4000Hz 0,41

ENVIRONMENTAL

52% recycled content by total product weight Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources GuT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality

GUARANTEES

10 year wear guarantee Lifetime Antistatic guarantee Latent Defects guarantee

Design Copyright – Milliken & Company. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

INITIO Function Plus™ Shift

SPECIFICATION	SPÉCIFICATION	DATENBLATT	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Construction Tufted, Textured Loop Pile Face Fibre Solution Dyed Nylon 6 Soil Release StainSmart® (on light colours LRV >20) Finished Face Weight 580 g/m ² Gauge 47,2/10 cm Rows 47/10 cm Tuft Density 221 800/m ² Finished Pile Height 3,4 mm Standard Backing Function Plus™ Polymer modified bitumen hard back Nominal Total Thickness 5,8 mm Tile Size 500 x 500 mm Nominal Total Weight 3 800 g/m ² Tiles per Box 20 (5m ²)	Construction Tuftée, bouclé texturée Fibre Teintes masse 6 Nylon Anti-Salissure StainSmart® (sur les couleurs claires LRV > 20) Poids de fibre 580 g/m ² Teilung 47,2/10 cm Nombre de points 47/10 cm Densité du tuft 221 800/m ² Hauteur du Velours 3,4 mm Dossier Standard Function Plus™ Envers à base de polymères modifiés Epaisseur totale 5,8 mm Dimension des dalles 500 x 500 mm Poids total 3 800 g/m ² Fliesen/Karton 20 (5m ²)	Konstruktion Getuftete, texturierte Schlingenware Polfasermaterial Solution-Dyed 6 Nylon Schmutzabweisende Ausrüstung StainSmart® (Bei hellen Farben LRV > 20) Poleinsatzgewicht 580 g/m ² Teilung 47,2/10 cm Stiche 47/10 cm Noppenzahl 221 800/m ² Polschichtdicke 3,4 mm RückenSchmutzabweisende Ausrüstung Function Plus™ polymermodifizierter Bitumenrücken Gesamtdicke 5,8 mm Abmessung Fliese 500 x 500 mm Gesamtgewicht 3 800 g/m ² Fliesen/Karton 20 (5m ²)	Modelo Moqueta modular de bucle con textura Fibra Nylon 6 teñido en masa Productos para el tratamiento de la suciedad StainSmart® (En colores claros LRV> 20) Peso final de la cara superior de la moqueta 580 g/m ² Gauga 47,2/10 cm Hilera 47/10 cm Densidad del bucle 221 800/m ² Altura final de la cara superior de la moqueta 3,4 mm Base estándar Base dura de bitumen modificado con polímero Grosor total aproximado de cada módulo 5,8 mm Tamaño de cada módulo 500 x 500 mm Grosor total aproximado de cada loseta 3 800 g/m ² Losetas por caja 20 (5m ²)

PERFORMANCE

Classement feu (Euro classification EN13501:1-2002) Classe Bfl – s1**Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648)** Classe 1**Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)** Faible rayon de carbone**Utilisation (EN1307)** Classe 33 pour usage commercial intensif**Chaise à roulettes (EN985)** A - Convient pour un usage normal (r≥ 2.4)**Velours Antistatique (ISO 6356)** ≤ 2,0 KV fibres à transmission permanente**Isolation des bruits d’impacts (ISO 10140-3)** 24 dB**Absorption des bruits aériens (ISO 354)** 0,15 (H) Classe E**Valeurs alpha S** 125Hz 0,02, 250Hz 0,02, 500Hz 0,07, 1000Hz 0,13, 2000Hz 0,33, 4000Hz 0,41

ENVIRONMENTAL

52% du poids total du produit vient de matériaux recyclés Fabrication issue d’installations certifiées ISO14001 Fabriqué avec de l’énergie renouvelable Certifié GuT & CRI Green Label Plus

GARRANTIES

10 ans contre usage Antistatique permanent Vices cachés

Design Copyright – Milliken & Company. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

SPECIFICATION	SPÉCIFICATION	DATENBLATT	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Construction Tufted, Textured Loop Pile Face Fibre Solution-Dyed 6 Nylon Soil Release StainSmart® (Bei hellen Farben LRV > 20) Finished Face Weight 580 g/m ² Gauge 47,2/10 cm Rows 47/10 cm Tuft Density 221 800/m ² Finished Pile Height 3,4 mm Standard Backing Function Plus™ polymermodifizierter Bitumenrücken Gesamtdicke 5,8 mm Abmessung Fliese 500 x 500 mm Gesamtgewicht 3 800 g/m ² Fliesen/Karton 20 (5m ²)	Construction Getuftete, texturierte Schlingenware Polfasermaterial Solution-Dyed 6 Nylon Schmutzabweisende Ausrüstung StainSmart® (Bei hellen Farben LRV > 20) Poleinsatzgewicht 580 g/m ² Teilung 47,2/10 cm Stiche 47/10 cm Noppenzahl 221 800/m ² Polschichtdicke 3,4 mm RückenSchmutzabweisende Ausrüstung Function Plus™ polymermodifizierter Bitumenrücken Gesamtdicke 5,8 mm Abmessung Fliese 500 x 500 mm Gesamtgewicht 3 800 g/m ² Fliesen/Karton 20 (5m ²)	Konstruktion Getuftete, texturierte Schlingenware Polfasermaterial Solution-Dyed 6 Nylon Schmutzabweisende Ausrüstung StainSmart® (Bei hellen Farben LRV > 20) Poleinsatzgewicht 580 g/m ² Teilung 47,2/10 cm Stiche 47/10 cm Noppenzahl 221 800/m ² Polschichtdicke 3,4 mm RückenSchmutzabweisende Ausrüstung Function Plus™ polymermodifizierter Bitumenrücken Gesamtdicke 5,8 mm Abmessung Fliese 500 x 500 mm Gesamtgewicht 3 800 g/m ² Fliesen/Karton 20 (5m ²)	Modelo Moqueta modular de bucle con textura Fibra Nylon 6 teñido en masa Productos para el tratamiento de la suciedad StainSmart® (En colores claros LRV> 20) Peso final de la cara superior de la moqueta 580 g/m ² Gauga 47,2/10 cm Hilera 47/10 cm Densidad del bucle 221 800/m ² Altura final de la cara superior de la moqueta 3,4 mm Base estándar Base dura de bitumen modificado con polímero Grosor total aproximado de cada módulo 5,8 mm Tamaño de cada módulo 500 x 500 mm Grosor total aproximado de cada loseta 3 800 g/m ² Losetas por caja 20 (5m ²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2002) Klasse Bfl – s1**Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)** Klasse 1**Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)** Geringer Verkohlungsradius**Klassifikation (EN1307)** Klasse 33 Extrem**Rollenstühle (DIN 54324)** bestanden (IR≥ 2.4)**Statische Ladung (ISO 6356)** ≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser**Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)** 24 dB**Schallabsorptionsgrad (ISO 354)** 0,15 (H) Klasse E**Alpha-s Werte** 125Hz 0,02, 250Hz 0,02, 500Hz 0,07, 1000Hz 0,13, 2000Hz 0,33, 4000Hz 0,41

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 52% recyceltes Material Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien Zertifizierung GuT & CRI Green Label plus für geprüfte Innenraum-Luftqualität

GARRANTIEN

10 Jahre auf Verschleiß Lebenslange Antistatik Latenter Mangel

Design Copyright – Milliken & Company. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

SPECIFICATION	SPÉCIFICATION	DATENBLATT	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Construction Tufted, Textured Loop Pile Face Fibre Solution Dyed Nylon 6 Soil Release StainSmart® (on light colours LRV >20) Finished Face Weight 580 g/m ² Gauge 47,2/10 cm Rows 47/10 cm Tuft Density 221 800/m ² Finished Pile Height 3,4 mm Standard Backing Comfort Lite 90% recycled open cell polyurethane cushion backing Available with TractionBack® on request Nominal Total Thickness 8,5 mm Tile Size 500 x 500 mm Nominal Total Weight 3 900 g/m ² Tiles per Box 22 (5,5m ²)	Construction Tuftée, texturierte Schlingenware Polfasermaterial Solution-Dyed 6 Nylon Schmutzabweisende Ausrüstung StainSmart® (Bei hellen Farben LRV > 20) Poleinsatzgewicht 580 g/m ² Teilung 47,2/10 cm Stiche 47/10 cm Noppenzahl 221 800/m ² Polschichtdicke 3,4 mm RückenSchmutzabweisende Ausrüstung Function Plus™ Base dura de bitumen modificado con polímero Grosor total aproximado de cada módulo 5,8 mm Tamaño de cada módulo 500 x 500 mm Grosor total aproximado de cada loseta 3 800 g/m ² Losetas por caja 20 (5m ²)	Konstruktion Getuftete, texturierte Schlingenware Polfasermaterial Solution-Dyed 6 Nylon Schmutzabweisende Ausrüstung StainSmart® (Bei hellen Farben LRV > 20) Poleinsatzgewicht 580 g/m ² Teilung 47,2/10 cm Stiche 47/10 cm Noppenzahl 221 800/m ² Polschichtdicke 3,4 mm RückenSchmutzabweisende Ausrüstung Function Plus™ Base dura de bitumen modificado con polímero Grosor total aproximado de cada módulo 5,8 mm Tamaño de cada módulo 500 x 500 mm Grosor total aproximado de cada loseta 3 800 g/m ² Losetas por caja 20 (5m ²)	Modelo Moqueta modular de bucle con textura Fibra Nylon 6 teñido en masa Productos para el tratamiento de la suciedad StainSmart® (En colores claros LRV> 20) Peso final de la cara superior de la moqueta 580 g/m ² Gauga 47,2/10 cm Hilera 47/10 cm Densidad del bucle 221 800/m ² Altura final de la cara superior de la moqueta 3,4 mm Base estándar Base dura de bitumen modificado con polímero Grosor total aproximado de cada módulo 5,8 mm Tamaño de cada módulo 500 x 500 mm Grosor total aproximado de cada loseta 3 800 g/m ² Losetas por caja 20 (5m ²)

RENDIMIENTO

Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2002) Clase Bfl – s1**Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)** Clase 1**Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)** Pequeño radio de quema**Clasificación de uso (EN1307)** Clase 33 Uso comercial intenso**Resistencia a sillas con ruedas (EN985)** A - uso continuo (r≥ 2.4)**Electricidad estática (ISO 6356)** ≤ 2,0 KV, Fibra conductora permanente**Impacto del sonido (ISO 10140-3)** 24 dB**Absorción del sonido (ISO 354)** 0,15 (H) Clase E**Valores Alfa S** 125Hz 0,02, 250Hz 0,02, 500Hz 0,07, 1000Hz 0,13, 2000Hz 0,33, 4000Hz 0,41

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 52% del peso total del producto está compuesto por material reciclado Producto fabricado en una ubicación con certificado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable Certificaciones GuT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores

GARRANTÍAS

10 años de garantía frente al desgaste Garantía de por vida de antiestaticidad Garantía por posibles defectos

Copyright del diseño – Milliken & Company. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

With over 100 years of environmental stewardship, the Milliken family of companies is one of the world's most responsible manufacturers.

INITIO is produced in an ISO14001 certified facility in Wigan, UK using ethically sourced and wherever possible, locally produced, materials.

BACKING

Cushion Backing: INITIO carpet tiles feature 90% recycled content cushion backing offering underfoot comfort, improved acoustics and superior appearance retention leading to extended product life.

TractionBack® Adhesive Free Installation: To further reduce its environmental impact, INITIO can be supplied with Milliken's patented TractionBack®, an innovative backing system that enables adhesive free installation and therefore improves indoor air quality, speeds installation and reduces materials usage.

CERTIFICATION

With INITIO, you have the security of the following third party certifications:

- **Manufactured in compliance with ISO14001**
- **GuT Certified**
- **CRI Green Label Plus**
- **Contributes to WELL points**

INITIO with TractionBack® is eligible for LEED® points.

RE-USE

Responsible end of life re-use is assured with the option to return your used INITIO carpet through Milliken's Re-Vision closed loop recycling programme.

DURABILITE

Avec une expérience de plus de 100 ans dans la gestion durable de l'environnement, la grande famille des entreprises Milliken est l'une des sociétés les plus responsables au monde.

INITIO est fabriqué à Wigan, au Royaume-Uni, dans une usine certifiée ISO14001, avec des matériaux dont la traçabilité est attestée et, autant que possible, produits localement.

DOSSIER

Dossier en mousse: les dalles de moquette INITIO comportent un dossier en mousse composée à 90% de matériau recyclé. En offrant un confort aux pieds, une meilleure acoustique et une meilleure tenue de non aspect, ce système confère également à ce produit une durée de vie plus longue.

Installation sans adhésif: afin de réduire encore plus son impact sur l'environnement, les dalles de moquette INITIO peuvent être fournies avec le système breveté de Milliken, TractionBack®. Ce type de dossier innovant permet une installation sans adhésif, améliorant ainsi la qualité de l'air intérieur, la rapidité d'installation, tout en réduisant l'usage du matériau.

CERTIFICATION

Avec INITIO, vous bénéficiez de la certification des tierces parties suivantes:

- **Fabriqué en conformité avec la norme ISO14001**
- **Label GUT**
- **Certification Green Label Plus du CRI (Carpet and Rug Institute), association américaine de fabricants de moquette**
- **Contribue aux points WELL**

INITIO, avec le système TractionBack®, est éligible aux points du label LEED®.

RÉUTILISATION

La réutilisation est assurée par la possibilité de retourner votre moquette INITIO à travers le programme de reprise moquette Re-Vision de Milliken.

NACHHALTIGKEIT

Mehr als 100 Jahre Erfahrung und Förderung des Umweltschutzes machen die Milliken Unternehmensfamilie zu einem der weltweit umweltbewusstesten Hersteller.

INITIO wird in einer ISO14001 zertifizierten Produktionsanlage in Wigan, England hergestellt, wobei ethisch unbedenkliche und - wenn immer möglich - lokale Materialien verwendet werden.

RÜCKEN

Rückenpolster: INITIO Teppichfliesen haben Rückenpolster aus 90% Recyclingmaterial und bieten hohen Gehkomfort, verbesserte Schallabsorption und eine ausgezeichnete Beibehaltung des Aussehens, was zu einer verlängerten Lebensdauer des Produktes führt.

Klebstofffreies Verlegen: Um den Umwelteinfluss noch weiter zu reduzieren, wird INITIO auch mit dem von Milliken patentierten TractionBack® angeboten, ein innovatives Rückensystem, welches klebstoffreies Verlegen erlaubt und daher die Raumluftqualität verbessert, die Installation beschleunigt und den Materialverbrauch reduziert.

ZERTIFIZIERUNG

Mit INITIO haben Sie die Sicherheit folgender Zertifizierungen durch Dritte:

- **Hergestellt in Übereinstimmung mit ISO14001**
- **GuT zertifiziert**
- **CRI Green Label Plus**
- **Trägt zu WELL-Punkten bei**

INITIO mit TractionBack® ist qualifiziert für LEED® Punkte.

WIEDERVERWERTUNG

Das Milliken Re-Vision Rücknahme-Programm stellt sicher, dass die zurückgenommenen INITIO Teppichmodule so umweltschonend und sozial verantwortlich wie möglich gehandhabt wird.

SOSTENIBILIDAD

Con más de 100 años de experiencia en la gestión medioambiental del negocio, la familia de empresas de Milliken constituye uno de los grupos de empresas fabricantes más responsables del mundo.

INITIO se produce en la fábrica de Wigan, Reino Unido, certificada con ISO14001, utilizando materiales de procedencia segura y ética y, en la medida de lo posible, producidos localmente.

REVESTIMIENTO

Revestimiento almohadillado: Las losetas de moqueta modular INITIO presentan un revestimiento almohadillado con el 90% de contenido reciclado, ofreciendo confort para los pies, unas condiciones acústicas mejoradas y una superior retención de la apariencia que contribuye a extender la vida útil del producto.

Instalación sin adhesivos: Para reducir aún más su impacto medioambiental, INITIO se puede solicitar con TractionBack®, el innovador sistema de revestimiento patentado por Milliken que permite la instalación sin adhesivos y, por tanto, mejora la calidad del aire en los espacios interiores, agiliza la instalación y reduce el uso de materiales.

CERTIFICADOS

Con INITIO, le garantizamos la consecución de los siguientes certificados galardonados por entidades independientes:

- **Producto fabricado en cumplimiento de la norma ISO14001**
- **Certificado GuT**
- **CRI Green Label Plus**
- **Contribuye a los puntos WELL**

INITIO con revestimiento TractionBack® colabora a la consecución de puntos LEED®.

REUTILIZACIÓN

Aseguramos una reutilización responsable de las losetas INITIO al final de su vida útil a través del programa de devolución de la moqueta "Re-Vision closed loop recycling".

With over 100 years of environmental stewardship, the Milliken family of companies is one of the world's most responsible manufacturers.

INITIO is produced in an ISO14001 certified facility in Wigan, UK using ethically sourced and wherever possible, locally produced, materials.

BACKING

Cushion Backing: INITIO carpet tiles feature 90% recycled content cushion backing offering underfoot comfort, improved acoustics and superior appearance retention leading to extended product life.

TractionBack® Adhesive Free Installation: To further reduce its environmental impact, INITIO can be supplied with Milliken's patented TractionBack®, an innovative backing system that enables adhesive free installation and therefore improves indoor air quality, speeds installation and reduces materials usage.

CERTIFICATION

With INITIO, you have the security of the following third party certifications:

- **Manufactured in compliance with ISO14001**
- **GuT Certified**
- **CRI Green Label Plus**
- **Contributes to WELL points**

INITIO with TractionBack® is eligible for LEED® points.

RE-USE

Responsible end of life re-use is assured with the option to return your used INITIO carpet through Milliken's Re-Vision closed loop recycling programme.

DURABILITE

Avec une expérience de plus de 100 ans dans la gestion durable de l'environnement, la grande famille des entreprises Milliken est l'une des sociétés les plus responsables au monde.

INITIO est fabriqué à Wigan, au Royaume-Uni, dans une usine certifiée ISO14001, avec des matériaux dont la traçabilité est attestée et, autant que possible, produits localement.

DOSSIER

Dossier en mousse: les dalles de moquette INITIO comportent un dossier en mousse composée à 90% de matériau recyclé. En offrant un confort aux pieds, une meilleure acoustique et une meilleure tenue de non aspect, ce système confère également à ce produit une durée de vie plus longue.

Installation sans adhésif: afin de réduire encore plus son impact sur l'environnement, les dalles de moquette INITIO peuvent être fournies avec le système breveté de Milliken, TractionBack®. Ce type de dossier innovant permet une installation sans adhésif, améliorant ainsi la qualité de l'air intérieur, la rapidité d'installation, tout en réduisant l'usage du matériau.

CERTIFICATION

Avec INITIO, vous bénéficiez de la certification des tierces parties suivantes:

- **Fabriqué en conformité avec la norme ISO14001**
- **Label GUT**
- **Certification Green Label Plus du CRI (Carpet and Rug Institute), association américaine de fabricants de moquette**
- **Contribue aux points WELL**

INITIO, avec le système TractionBack®, est éligible aux points du label LEED®.

RÉUTILISATION

La réutilisation est assurée par la possibilité de retourner votre moquette INITIO à travers le programme de reprise moquette Re-Vision de Milliken.

NACHHALTIGKEIT

Mehr als 100 Jahre Erfahrung und Förderung des Umweltschutzes machen die Milliken Unternehmensfamilie zu einem der weltweit umweltbewusstesten Hersteller.

INITIO wird in einer ISO14001 zertifizierten Produktionsanlage in Wigan, England hergestellt, wobei ethisch unbedenkliche und - wenn immer möglich - lokale Materialien verwendet werden.

RÜCKEN

Rückenpolster: INITIO Teppichfliesen haben Rückenpolster aus 90% Recyclingmaterial und bieten hohen Gehkomfort, verbesserte Schallabsorption und eine ausgezeichnete Beibehaltung des Aussehens, was zu einer verlängerten Lebensdauer des Produktes führt.

Klebstofffreies Verlegen: Um den Umwelteinfluss noch weiter zu reduzieren, wird INITIO auch mit dem von Milliken patentierten TractionBack® angeboten, ein innovatives Rückensystem, welches klebstoffreies Verlegen erlaubt und daher die Raumluftqualität verbessert, die Installation beschleunigt und den Materialverbrauch reduziert.

ZERTIFIZIERUNG

Mit INITIO haben Sie die Sicherheit folgender Zertifizierungen durch Dritte:

- **Hergestellt in Übereinstimmung mit ISO14001**
- **GuT zertifiziert**
- **CRI Green Label Plus**
- **Trägt zu WELL-Punkten bei**

INITIO mit TractionBack® ist qualifiziert für LEED® Punkte.

WIEDERVERWERTUNG

Das Milliken Re-Vision Rücknahme-Programm stellt sicher, dass die zurückgenommenen INITIO Teppichmodule so umweltschonend und sozial verantwortlich wie möglich gehandhabt wird.

SOSTENIBILIDAD

Con más de 100 años de experiencia en la gestión medioambiental del negocio, la familia de empresas de Milliken constituye uno de los grupos de empresas fabricantes más responsables del mundo.

INITIO se produce en la fábrica de Wigan, Reino Unido, certificada con ISO14001, utilizando materiales de procedencia segura y ética y, en la medida de lo posible, producidos localmente.

REVESTIMIENTO

Revestimiento almohadillado: Las losetas de moqueta modular INITIO presentan un revestimiento almohadillado con el 90% de contenido reciclado, ofreciendo confort para los pies, unas condiciones acústicas mejoradas y una superior retención de la apariencia que contribuye a extender la vida útil del producto.

Instalación sin adhesivos: Para reducir aún más su impacto medioambiental, INITIO se puede solicitar con TractionBack®, el innovador sistema de revestimiento patentado por Milliken que permite la instalación sin adhesivos y, por tanto, mejora la calidad del aire en los espacios interiores, agiliza la instalación y reduce el uso de materiales.

CERTIFICADOS

Con INITIO, le garantizamos la consecución de los siguientes certificados galardonados por entidades independientes:

- **Producto fabricado en cumplimiento de la norma ISO14001**
- **Certificado GuT**
- **CRI Green Label Plus**
- **Contribuye a los puntos WELL**

INITIO con revestimiento TractionBack® colabora a la consecución de puntos LEED®.

REUTILIZACIÓN

Aseguramos una reutilización responsable de las losetas INITIO al final de su vida útil a través del programa de devolución de la moqueta "Re-Vision closed loop recycling".



Backing Options

Different environments call for different backing solutions and making the right backing choice is an important part of the carpet specification process. Milliken offers a range of innovative, practical and sustainable options.

Comfort Lite cushion backing

INITIO are available as standard with Comfort Lite cushion backing in all colours.

Milliken's Comfort Lite cushion backing with 90% recycled content provides very tangible health and wellness benefits.

- **Enhanced acoustics, underfoot comfort and appearance retention**
- **Up to 50% more noise absorption than hardback**
- **Up to 40% reduction in impact sound**
- **Up to 24% reduction in leg muscle fatigue**
- **Up to 50% extension of the carpet's life**

Function Plus™ hardback

Function Plus™ has been engineered with the same proven high performance components as our cushion back options but with a lower profile of approximately 6mm, which is great for areas where floorcovering height is restricted.

For building areas where acoustics and comfort are less important or for projects where budgets are tight, INITIO is available with Function Plus™ hard backing in the following colours:

Charred, Dove, Brownstone, Waves, Coal, Rocksalt, Pumice, Cotton, Slate Grey, Gunsmoke, Cadet Blue, Urban Sky.

Envers Disponibles

Chaque environnement fait appel à différente problématique et faire le bon choix s'avère donc important au moment de définir les spécifications de la moquette. Milliken propose une gamme d'options innovantes, pratiques et respectueuses de l'environnement.

Comfort Lite dossier mousse

Dossier mousse Comfort Lite : Lorsque l'amélioration du confort à la marche, des performances acoustiques et de la résistance à l'usure est nécessaire, INITIO (tous coloris) est disponible avec le dossier mousse Comfort Lite.

Le dossier mousse Milliken avec 90% de contenu recyclé fournit des avantages réels en terme de santé et de bien-être.

- **Pour un confort sous les pieds, une acoustique et une résistance à l'usure améliorés**
- **Absorbe jusqu'à 50% de bruit en plus que les dossiers rigides**
- **Atténue les bruits d'impact jusqu'à 40%**
- **Le dossier en mousse réduit la fatigue musculaire des jambes jusqu'à 24%**
- **Le dossier en mousse permet d'allonger la durée de vie de la moquette jusqu'à 50%**

Function Plus™ dossier rigide

Function Plus™ a été conçu avec les mêmes composants haute performance que notre option Comfort Lite. Les dalles sont donc moins épaisses, soit environ 6 mm, un réel atout aux endroits où la hauteur du revêtement au sol est restreinte.

Pour les projets dont les budgets sont serrés, INITIO est disponible avec le dossier rigide Function Plus™ dans les coloris suivants:

Charred, Dove, Brownstone, Waves, Coal, Rocksalt, Pumice, Cotton, Slate Grey, Gunsmoke, Cadet Blue, Urban Sky.

Auswahl Rückenaustrüstungen

Unterschiedliche Umgebungen erfordern unterschiedliche Rückenaustrüstungen und die Auswahl des geeigneten Materials ist ein entscheidender Teil des Spezifikationsprozesses bei der Teppichherstellung. Milliken bietet zahlreiche innovative, praktische und nachhaltige Varianten.

Comfort Lite Polsterrücken

Für Bereiche, in denen Gehkomfort, verbesserte Akustikeigenschaften und eine hohe Verschleißresistenz eine wichtige Rolle spielen, bietet sich INITIO (in allen Farben) mit einem Comfort Lite Polsterrücken an.

Millikens Polsterrücken aus 90 % Recyclingmaterial bietet deutliche Vorteile für die Gesundheit und das Wohlbefinden.

- **Mehr Gehkomfort, verbesserte Akustikeigenschaften und eine größere Verschleißbeständigkeit**
- **Absorbiert bis zu 50% mehr Lärm als harte Bodenbeläge**
- **Reduziert den Trittschall um bis zu 40%**
- **Reduziert die Ermüdung der Beinmuskeln um bis zu 24%**
- **Kann die Lebensdauer eines Teppichs um bis zu 50% verlängern**

Function Plus™ Hardback-Rücken

Function Plus™ wurde mit denselben bewährten Hochleistungskomponenten hergestellt wie unsere Marke Comfort Lite. Trotzdem erhält die Teppichfliese eine geringere Aufbauhöhe von ca. 6 mm, was in Fällen mit eingeschränkter Verlegungshöhe ein klarer Vorteil ist.

Für Projekte mit knappem Budget eignet sich INITIO mit Function Plus™ Hardback-Rücken, der in den folgenden Farben erhältlich:

Charred, Dove, Brownstone, Waves, Coal, Rocksalt, Pumice, Cotton, Slate Grey, Gunsmoke, Cadet Blue, Urban Sky.

Opciones de Base

Cada entorno requiere diferentes tipos de bases y elegir la base adecuada es una parte importante en el proceso de especificación de la moqueta. Milliken ofrece una amplia gama de opciones innovadoras, prácticas y sostenibles.

Comfort Lite base almohadillada

En aquellos casos en los que el confort, una acústica mejorada y un alto rendimiento frente al desgaste son características fundamentales, INITIO (en todos los colores) están disponible con base almohadillada Comfort Lite.

La base almohadillada de Milliken con un 90% de contenido reciclado proporciona beneficios tangibles para la salud y el bienestar.

- **Un confort y una acústica mejorados y rendimiento frente al desgaste**
- **Absorbe hasta un 50% más de ruido que las moquetas de base dura**
- **Reduce el ruido de impacto hasta en un 40%**
- **Reduce la fatiga muscular de las piernas hasta en un 24%**
- **Puede extender la vida útil de la moqueta hasta en un 50%**

Function Plus™ base dura

Function Plus™ ha sido diseñada con los mismos componentes de alto rendimiento que nuestras opciones de base almohadillada pero con una altura 6mm inferior, por lo que constituye una opción estupenda para las áreas donde la altura de los revestimientos de suelos está restringida.

Para proyectos en los que el presupuesto es una cuestión primordial, INITIO está disponible con base dura Function Plus™ en los siguientes colores:

Charred, Dove, Brownstone, Waves, Coal, Rocksalt, Pumice, Cotton, Slate Grey, Gunsmoke, Cadet Blue, Urban Sky.

LIGHT REFLECTANCE

Level

Reference	LRV (Y) Value
LVL CL 120 Brownstone	6.4
LVL CL 27 Charred	4.2
LVL CL 153 Dove	11.8
LVL CL 170 Waves	8.2

Level

Reference	LRV (Y) Value
LVL FP 120 Brownstone	6.4
LVL FP 27 Charred	4.2
LVL FP 153 Dove	11.8
LVL FP 170 Waves	8.2

Shift

Reference	LRV (Y) Value
SFT CL 73 Cadet Blue	6.3
SFT CL 27 Coal	3.0
SFT CL 144-152 Cotton	24.8
SFT CL 108-120 Gunsmoke	8.9
SFT CL 152-108 Pumice	14.3
SFT CL 153 Rocksalt	18.9
SFT CL 106 Slate Grey	10.4
SFT CL 27-19 Urban Sky	2.5

Shift

Reference	LRV (Y) Value
SFT FP 73 Cadet Blue	6.3
SFT FP 27 Coal	3.0
SFT FP 144-152 Cotton	24.8
SFT FP 108-120 Gunsmoke	8.9
SFT FP 152-108 Pumice	14.3
SFT FP 153 Rocksalt	18.9
SFT FP 106 Slate Grey	10.4
SFT FP 27-19 Urban Sky	2.5

LA RÉFLEXION LUMINEUSE LICHTREFLEXIONSWERTE REFLEXIÓN DE LA LUZ

SERVICE

24 Quick Ship 24 Hour Service

Colours indicated with this symbol are included in the 24 Hour Quick Ship programme—up to 500 square metres per colour—(150 square metres for accent colours), available for despatch within 24 hours of order placement. One box minimum order quantity.

Les coloris indiqués par ce symbole sont inclus dans le service d'envoi rapide 24 heures—jusqu'à 500 mètres carrés par coloris (150 mètres carrés pour dalles avec accents), prêts à l'envoi dans les 24 heures suivant votre commande. Commande minimum : 1 Carton.

Die Farben mit diesem Symbol sind Bestandteil des 24-Stunden-Services von Quick Ship: Bis zu 500 Quadratmeter pro Farbe (150 Quadratmeter für Akzentfarben) können innerhalb von 24 Stunden ab Bestelleingang versendet werden. Mindestbestellmenge: 1 Karton.

Los colores indicados con este símbolo se incluyen en el programa de envío en 24 horas—hasta 500 m² por color (150 m² para los colores de acento o contraste)—, y están disponibles para ser enviados en 24h desde que se realice el pedido. El pedido mínimo es una caja.

10 Quick Ship 10 Day Service

Colours indicated with this symbol are included in the 10 Day Service programme—up to 1000 square metres per colour, available for despatch within 10 working days of order placement.

Les coloris indiqués par ce symbole sont inclus dans le service d'envoi rapide 10 jours—jusqu'à 1000 m² par coloris, prêt à l'envoi sous 10 jours à compter de votre commande.

Die Farben mit diesem Symbol sind Bestandteil des 10-Tage-Services – bis zu 1000 Quadratmeter pro Farbe können innerhalb von 10 Werktagen ab Bestelleingang versendet werden.

Los colores indicados con este símbolo se incluyen en el programa de envío en 10 días—hasta 1.000 m² por color—, y están disponibles para ser enviados en 10 días laborables desde que se realice el pedido.

Basic Service

Basic Service

Colours indicated with this symbol are not included in the Quick Ship programme. Lead times for collections offered on our Basic Service programme will vary and clients are advised to contact Milliken Customer Service with design, colour and quantity requirements for a lead time quotation. 20 square metres minimum order quantity.

Service de base

Les coloris indiqués par ce symbole comportent des délais de livraison variables et ne sont pas inclus dans le service d'envoi rapide. Contactez le service clients en indiquant le design, le coloris et la quantité désirée pour connaître le délai de livraison. Commande minimum : 20 m².

Standard - Service

Die Farben mit diesem Symbol sind kein Bestandteil des Quick-Ship-Services. Lieferzeiten von Kollektionen mit Basic-Service variieren. Wir bitten Sie daher, sich bei Lieferzeitanfragen an den Milliken-Kundenservice zu wenden und dabei Design-, Farb- und Mengenwünsche bereitzuhalten. Mindestbestellmenge: 20 Quadratmeter.

Servicio básico

Los colores indicados con este símbolo no están incluidos en el programa Quick Ship de envío rápido. Los plazos de envío para las distintas colecciones que se ofrecen en el programa de Servicio Básico varían, por lo que se recomienda a los clientes que se pongan en contacto con nuestro departamento de Atención al Cliente indicando el diseño, color y cantidad requeridos para poder recibir una estimación del plazo de entrega. El pedido mínimo es de 20 m².

Quick Ship offer subject to change without notice. See www.milliken carpet.com for latest offer.

L'offre de service d'envoi rapide peut être modifiée sans préavis. Consultez le site www.milliken carpet.com pour découvrir les dernières offres.

Änderungen im Schnellversandangebot vorbehalten. Informieren Sie sich auf www.milliken carpet.com über unser aktuelles Angebot.

Nuestra oferta de Envío Rápido está sujeta a cambios sin previo aviso. Para ver la oferta actualizada, visite www.milliken carpet.com.

CUSTOMER SERVICE

SERVICE CLIENT / KUNDENSERVICE-
CENTER / SERVICIO AL CLIENTE

UK

T. +44 (0)1942 612 777
E. carpetenquiries@milliken.com

FRANCE

T. 08 05 54 27 77
E. demandesmoquettes@milliken.com

DEUTSCHLAND

T. 0800 7243794
E. verkauf@milliken.com

ESPAÑA

T. +44 (0)1942 612 777
E. informaciondemoqueta@milliken.com

SHOWROOMS**LONDON**

T. +44 (0)20 7336 7290

5 Berry Street,
Clerkenwell,
London EC1V 0AA

PARIS

T. +33 (0)1 40 98 06 99

40 Rue Des Mathurins,
75008 Paris

EUROPEAN HEAD OFFICE

SIÈGE EUROPÉEN / EUROPÄZENTRALE /
SEDE CORPORATIVA EUROPA

T. +44 (0)1942 826 073

Beech Hill Plant,
Gidlow Lane,
Wigan WN6 8RN

Version 2 /
Issued May 2019 /
Publiée Mai 2019 /
Ausgabe Mai 2019 /
Expedida mayo 2019

www.millikencarpet.com

Milliken™