

# POISE



Konstruktion	Texturierte, getuftete Luxus-Schlingenware
Polfasermaterial	100% Nylon 6 aus 40% ECONYL® - recycelter Faser
Ausrüstung	StainSmart®
Poleinsatzgewicht	915 g/m <sup>2</sup>
Teilung	47,2 / 10 cm
Stiche	47,0 / 10 cm
Noppenzahl	221,840 /m <sup>2</sup>
Polschichtdicke	5,6 mm
Standard-Rückenmaterial	Comfort Plus® 90% Recycelter Polyurethan-Schaumrücken Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke	11,4 mm
Abmessung	50 cm x 50 cm
Gesamtdicke	4 630 g/m <sup>2</sup>
Fliesen/Karton	16 (4m <sup>2</sup> )

## BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2002)	Klasse Cfl-s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)	Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)	Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)	Klasse 33 Extrem
Rollenstühle (DIN 54324)	Bestanden (IR≥ 2.4)
Statische Ladung (ISO 6356)	≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)	33 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)	0,30 (H) Klasse D
Alpha-s Werte	125Hz 0.03, 250Hz 0.07, 500Hz 0.42, 1000Hz 0.26, 2000Hz 0.36, 4000Hz 0.45

## UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 63% recyceltes Material

Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien

Zertifizierung GuT & CRI Green Label plus für geprüfte Innenraum-Luftqualität

EPD überprüft - BRE Zertifizierung

## GARANTIEN

15 Jahre auf Verschleiß

Lebenslange Antistatik

Latenter Mangel

## ZERTIFIZIERUNG


## INSTALLATION



## CE

--	--	--	--	--	--	--