

INITIO

Level



Konstruktion	Getuftete Schlingenware
Polfasermaterial	Solution-Dyed 6 Nylon
Schmutzabweisende Ausrüstung	StainSmart® (Bei hellen Farben LRV > 20)
Poleinsatzgewicht	540 g/m ²
Polschichtgewicht	395 g/m ²
Teilung	39,4 / 10 cm
Stiche	48 / 10 cm
Noppenzahl	189,120 /m ²
Polschichtdicke	3,1 mm
Standard-Rückenmaterial	Comfort Lite Recycelter Polyurethan-Polsterrücken Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke	8,6 mm
Abmessung	50 cm x 50 cm
Gesamtdicke	3900 g/m ²
Fliesen/Karton	22 (5,5m ²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmkategorie EN13501:1-2002)	Klasse Bfl - s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)	Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)	Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)	Klasse 33 Extrem
Dimensionsstabilität (BS EN986:2005)	≤ 2,0%
Rollenstühle (DIN 54324)	Bestanden (IR≥ 2.4)
Statische Ladung (ISO 6356)	≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)	29 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)	0,25 Klasse E
Alpha-s Werte	125Hz 0,01, 250Hz 0,06, 500Hz 0,58, 1000Hz 0,22, 2000Hz 0,28, 4000Hz 0,39

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 44% recyceltes Material

Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien

Zertifizierung GuT & CRI Green Label plus für geprüfte Innenraum-Luftqualität

GARANTIEN

12 Jahre auf Verschleiß

Lebenslange Antistatik

Latenter Mangel

ZERTIFIZIERUNG

INSTALLATION



CE

--	--	--	--	--	--	--