

LIGHT TRAILS

Dusk / Night / Night Life



Konstruktion	Getuftete, texturierte Schlingenware
Polfasermaterial	ECONYL® Solution-Dyed Nylon 6 aus 100% recycelter Faser
Ausrüstung	StainSmart®
Poleinsatzgewicht	700 g/m ²
Teilung	47,2 / 10 cm
Stiche	39,3 / 10cm
Noppenzahl	185,496 /m ²
Polschichtdicke	3-4 mm
Standard-Rückenmaterial	Comfort Plus® 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken. Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke	10,7 mm
Abmessung	50 cm x 50 cm
Gesamtdicke	4400 g/m ²
Fliesen/Karton	18 (4.5m ²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2002)	Klasse Cfl - s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)	Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)	Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)	Klasse 33 Extrem
Rollenstühle (DIN 54324)	Bestanden (IR≥ 2.4)
Statische Ladung (ISO 6356)	≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)	30 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)	0,3 Klasse D
Alpha-s Werte	125Hz 0,01, 250Hz 0,09, 500Hz 0,39, 1000Hz 0,22, 2000Hz 0,32, 4000Hz 0,42

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 72% recyceltes Material

Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien

Zertifizierung GuT & CRI Green Label plus für geprüfte Innenraum-Luftqualität

EPD überprüft - BRE Zertifizierung

GARANTIEN


15 Jahre auf Verschleiß

Lebenslange Antistatik

Latenter Mangel

ZERTIFIZIERUNG

INSTALLATION



CE

--	--	--	--	--	--	--