

OUT OF THE SHADOWS 2.0



Scattergraph / Shadowbox / Shardlines

Konstruktion	Getuftete, texturierte Schlingenware
Polfasermaterial	100% Nylon 6 aus 40% ECONYL® recycelter Faser
Ausrüstung	StainSmart®
Poleinsatzgewicht	655 g/m ²
Teilung	31,5 / 10 cm
Stiche	46,5 / 10cm
Noppenzahl	146,475/ /m ²
Polschichtdicke	3,0 mm
Standard-Rückenmaterial	Comfort Plus® 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken. Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke	10,2 mm
Abmessung	50 cm x 50 cm
Gesamtdicke	4500 g/m ²
Fliesen/Karton	19 (4,75m ²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2002)	Klasse Cfl - s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)	Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)	Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)	Klasse 33 Extrem
Rollenstühle (DIN 54324)	Bestanden (IR≥ 2.4)
Statische Ladung (ISO 6356)	≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)	33 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)	0,3 Klasse D
Alpha-s Werte	125Hz 0,03, 250Hz 0,09, 500Hz 0,42, 1000Hz 0,26, 2000Hz 0,32, 4000Hz 0,41

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 63% recyceltes Material

Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien

Zertifizierung GuT & CRI Green Label plus für geprüfte Innenraum-Luftqualität

EPD überprüft - BRE Zertifizierung

GARANTIEN

15 Jahre auf Verschleiß

Lebenslange Antistatik

Latenter Mangel

ZERTIFIZIERUNG

INSTALLATION

Scattergraph / Shardlines	Shadowbox
Monolithic	Versetzte Fuge

CE

--	--	--	--	--	--	--