

FIXATION

Accents / Brights / Neutrals / Shapes

Konstruktion	Getuftete Schlingenware
Polfasermaterial	Nylon 6
Ausrüstung	StainSmart®
Poleinsatzgewicht	420 g/m ²
Teilung	39,4 / 10 cm
Stiche	56 / 10cm
Noppenzahl	220,640 /m ²
Polsschichtdicke	3,0 mm
Standard-Rückenmaterial	Comfort Lite 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken. Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke	8,9 mm
Abmessung	50 cm x 50 cm
Gesamtdicke	3700 g/m ²
Fliesen/Karton	22 (5,5m ²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2002)	Klasse Bfl-s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)	Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)	Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)	Klasse 33 Extrem
Rollenstühle (DIN 54324)	Bestanden (IR _≥ 2.4)
Statische Ladung (ISO 6356)	≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)	30 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)	0,30 Klasse D
Alpha-s Werte	125Hz 0,02, 250Hz 0,04, 500Hz 0,51, 1000Hz 0,23, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,38

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 61% recyceltes Material

Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien

Zertifizierung GuT & CRI Green Label plus für geprüfte Innenraum-Luftqualität

EPD überprüft - BRE Zertifizierung

GARANTIEN

12 Jahre auf Verschleiß

Lebenslange Antistatik

Latenter Mangel

ZERTIFIZIERUNG

INSTALLATION

Zig Zag Shapes	Brights/Neutrals/Accents Tilt/Trio Shapes
Monolithic	Versetzte Fuge

CE

14 DOP-0338-100402 EN 14041:2004	B _{fl} -s1	E1 HCHO		DS	