

URBAN COLLECTIVE 2.0

Citizen / On Bloc

Konstruktion	Texturierte, getuftete Luxus-Schlingenware
Polfasermaterial	100% Nylon 6 aus 80% ECONYL® - Garn mit 100% regeneriertem Fasern
Ausrüstung	StainSmart®
Poleinsatzgewicht	880 g/m ²
Teilung	47,2 / 10 cm
Stiche	39,3 / 10cm
Noppenzahl	185,500 /m ²
Polschichtdicke	ca. 3-5 mm
Standard-Rückenmaterial	Comfort Plus® 90% Recycelter Polyurethan-Schaumrücken Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke	11,9 mm
Abmessung	50 cm x 50 cm
Gesamtdicke	4600 g/m ²
Fliesen/Karton	16 (4m ²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmkategorie EN13501:1-2002)	Klasse Cfl-s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)	Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)	Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)	Klasse 33 Extrem
Statische Ladung (ISO 6356)	≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)	33 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)	0,3 (H) Klasse D
Alpha-s Werte	125Hz 0,04, 250Hz 0,07, 500Hz 0,43, 1000Hz 0,26, 2000Hz 0,37, 4000Hz 0,56

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Bis zu 80% regenerierten garn Anteil (40% post-consumer)
 Enthält 90% recycelten Polsterrücken Das Gesamtgewicht enthält 30% recyceltes Material
 Hergestellt unter Nutzung alternativer Energie
 Zertifizierung CRI Green Label Plus für Innenluftqualität. Zertifizierung GuT
 EPD überprüft - Certifié BRE

GARANTIEN

15 Jahre auf Verschleiß
 Lebenslange Antistatik
 Latenter Mangel

ZERTIFIZIERUNG

INSTALLATION



CE

--	--	--	--	--	--	--